

名 称		ヒラフ高原景観地区																																													
面 積		約 2,438ha																																													
地区の区分		双子山・西岩尾別・旭・花園保全地区																																													
名称面積		約1,121ha																																													
建築物の形態意匠の制限 (外観の色彩)		1 色彩はマンセル表色系において下表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。 なお、色相、明度及び彩度の色彩に関する表示については、日本工業規格Z8721に定められた規格とする。 ① 各立面の面積(屋根面を除く)の1/5未満までの範囲 ② 地域産又は地域で用いられてきた素材を用いている部分(表面に着色を施しているものを除く)																																													
		<table><tr><th>区 分</th><th>色 相</th><th>明 度</th><th>彩 度</th></tr><tr><td rowspan="5">屋根色</td><td>R</td><td>6 以下</td><td>8 以下</td></tr><tr><td>YR</td><td>6 以下</td><td>6 以下</td></tr><tr><td>Y、GY、G、BG、B、</td><td>4 以下</td><td>4 以下</td></tr><tr><td>PB、P、RP</td><td>4 以下</td><td>2 以下</td></tr><tr><td>N</td><td>2 以上7.5以下</td><td>－</td></tr></table>				区 分	色 相	明 度	彩 度	屋根色	R	6 以下	8 以下	YR	6 以下	6 以下	Y、GY、G、BG、B、	4 以下	4 以下	PB、P、RP	4 以下	2 以下	N	2 以上7.5以下	－	<table><tr><th>区 分</th><th>色 相</th><th>明 度</th><th>彩 度</th></tr><tr><td rowspan="5">外壁色</td><td>R</td><td>2 以上 8 以下</td><td>8 以下</td></tr><tr><td>YR、Y</td><td>2 以上 8 以下</td><td>6 以下</td></tr><tr><td>GY、G、BG、B</td><td>2 以上 6 以下</td><td>4 以下</td></tr><tr><td>PB、P、RP</td><td>2 以上 6 以下</td><td>2 以下</td></tr><tr><td>N</td><td>3 以上7.5以下</td><td>－</td></tr></table>		区 分	色 相	明 度	彩 度	外壁色	R	2 以上 8 以下	8 以下	YR、Y	2 以上 8 以下	6 以下	GY、G、BG、B	2 以上 6 以下	4 以下	PB、P、RP	2 以上 6 以下	2 以下	N	3 以上7.5以下	－
区 分	色 相	明 度	彩 度																																												
屋根色	R	6 以下	8 以下																																												
	YR	6 以下	6 以下																																												
	Y、GY、G、BG、B、	4 以下	4 以下																																												
	PB、P、RP	4 以下	2 以下																																												
	N	2 以上7.5以下	－																																												
区 分	色 相	明 度	彩 度																																												
外壁色	R	2 以上 8 以下	8 以下																																												
	YR、Y	2 以上 8 以下	6 以下																																												
	GY、G、BG、B	2 以上 6 以下	4 以下																																												
	PB、P、RP	2 以上 6 以下	2 以下																																												
	N	3 以上7.5以下	－																																												
		2 鏡面仕上げのものを使用せず、光沢を抑える。 3 換気口など外壁面に設置する付属物は、道路からの視認性が高い場所においては外壁色と調和した色彩とする。 4 建築物に付属する塀及びフェンス等は、建築物と調和し、彩度を低くする。 5 景観法第69条第2項の規定により第1項から前項までの規定の適用を受けない建築物について増築する場合においては、同法同条第3項第二号の規定にかかわらず、当該増築をする部分以外の部分に対しては第1項から前項までの規定は適用しない。																																													
建築物の形態意匠の制限 (外観の意匠)		1 外壁からの突出は、以下のとおり離れを確保する。 ① バルコニー、出窓、またはこれらに類するものは、道路及び隣地の境界線から1mまたは「壁面の位置の制限」で規定する離れの1/2のいずれか大きい方以上の離れを確保する。 ② 庇、軒の出またはこれらに類するものは、道路及び隣地の境界線から1m以上の離れを確保する。 2 建築物に付属する塀及びフェンス等は第4項の各号及び第5項を除き、高さ2mを上限とし、道路及び隣地の境界線から1mまたは「壁面の位置の制限」で規定する数値の1/2のいずれか大きい方以上の離れを確保する。 3 建築物に付属する車庫、物置及びごみ置場等を設置する場合は、建築物に調和した意匠とする。 4 建築物に付属する電気設備、機械(空調)設備及び貯蔵施設等は、当該建築物内または別棟に設置、もしくは地下に埋設する。ただし、通気性の確保等やむを得ない場合は、次の各号の条件を確保すること。 ① 地上に設置する場合は、道路からの視界に入らない位置に設置し、設置する設備及び塀等は、高さを抑え、隣地の境界線から1mまたは「壁面の位置の制限」で規定する数値の1/2のいずれか大きい方以上の離れを確保する。道路からの視界に入る位置に設置する場合には、当該建築物に寄せ、設置位置に使用している外壁と同色または一体性を感じる色彩による塀等の目隠しを施し、目隠しとなる塀等は道路及び隣地の境界線から1mまたは「壁面の位置の制限」で規定する数値の1/2のいずれか大きい方以上を確保する。 ② 屋上に設置する場合は、外壁と同色または一体性のあるルーバー等により目隠しを施す。設置する設備及びルーバー等の高さは4mを上限とする。設置面積は、屋上の床面積の1/8未満の範囲とし、道路側には配置しない。 5 家庭用の灯油タンク、プロパン庫、エアコンの室外機等は道路から見えない位置に配置するか、ルーバー等により道路から見えない対応とする。また、当該工作物またはルーバー等は道路及び隣地の境界線から1m以上の離れを確保する。 6 昇降機等これらに類する建築物の屋上に設けるものは、道路に面するような配置をしない。 7 屋上の外周に設置する転落防止用の手すりは透過性、または開放性を有するものとし、高さ2mを上限とする。 8 貨物コンテナ型、プレハブ型及びトレーラハウス型等の簡易な建築物は、周囲との調和が図られた意匠を除き、道道及び町道から視界に入らない位置とする。 9 景観法第69条第2項の規定により第1項から前項までの規定の適用を受けない建築物について増築する場合においては、同法同条第3項第二号の規定にかかわらず、当該増築をする部分以外の部分に対しては第1項から前項までの規定は適用しない。																																													
建築物の高さの最高限度		1 建築物の高さの最高限度は13mとする。 2 高さの算定方法は、建築物が周囲の地盤面と接する位置のうち、最も低い位置からの高さとする。ただし、以下に規定する斜路又は階段を除く(斜路等の幅員の合計は、それぞれ面する敷地の辺長の1/3以下とする)。 ① 幅員6m以下の車庫(倉庫、機械室が車庫内に併設され、出入口を車庫側に設置する場合を含む)に通じる斜路又は階段 ② 幅員3m以下の車庫以外の用途(玄関、店舗等の出入口口等)への通行の用に供する斜路又は階段 ③ 幅員9m以下の車庫及び車庫以外の用途を併設した斜路又は階段 ④ 幅員6m以下の車庫以外の2以上の用途を併設した斜路又は階段 3 次の条件を満たす建築物はそれぞれ別の建築物として前項の規定を適用する。 ① 渡り廊下(地下1階または地上1階の一層のみ)または地盤面下(地面に完全に覆われた状態)のみでつながっていること。 ② それぞれの棟において、相互の外壁の中心線から「隣地に面する建築物の壁面の位置の制限」に規定している離れを確保すること。 4 昇降機等これらに類する建築物の屋上に設けるものは、高さ4mを上限とする。 5 建築基準法第3条第2項の規定により第1項の規定の適用を受けない建築物について増築する場合においては、同法同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築をする部分以外の部分に対しては第1項から前項までの規定は適用しない。																																													
壁面の位置の制限		1 道路に面する建築物の壁面(建築物に付属する門若しくは塀、建築設備を除く)の位置の制限について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離を以下のとおりとする。 ① 建築面積が200㎡未満の場合は2m以上とする。ただし、接する道路が町道花園リゾート線の場合は10m以上、並びに道道蘭越ニセコ倶知安線、道道俱知安ニセコ線及び町道岩尾別南3線の場合は6m以上とする。 ② 建築面積が200㎡以上700㎡未満の場合は4m以上とする。ただし、接する道路が町道花園リゾート線の場合は10m以上、並びに道道蘭越ニセコ倶知安線、道道俱知安ニセコ線及び町道岩尾別南3線の場合は6m以上とする。 ③ 建築面積が700㎡以上の場合は6m以上とする。ただし、接する道路が町道花園リゾート線の場合は10m以上とする。 2 隣地に面する建築物の壁面(建築物に付属する門若しくは塀、建築設備を除く)の位置の制限について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地の境界線までの距離を以下のとおりとする。なお、各面において、壁面又はこれに代わる柱の位置が異なる場合はそれぞれの距離を確保するものとし、高さの算定方法は、建築物が各面の地盤面と接する位置のうち、それぞれの最も低い位置からの高さとする。 ① 高さが7m以上の部分は2m以上とする。 ② 高さが7m未満の部分は1.5m以上とする。 3 前2項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合について、適用しない。 ① 地盤面下(地面に完全に覆われた状態)の部分 ② 奥行き2m以内のからぼりを設ける場合で、立ち上がりが50cm以下の土留め壁(ただし、当該立ち上がりは、道路または隣地境界から1m以上の離れを確保すること) 4 建築基準法第3条第2項の規定により第1項及び第2項の規定の適用を受けない建築物について増築する場合においては、同法同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築をする部分以外の部分に対しては第1項から前項までの規定は適用しない。																																													
建築物の敷地面積の最低限度		1 1,000㎡とする。ただし、農地転用を伴う農家住宅及び農業施設等は除く。																																													